

Baumschere TimberFORCE



Baumschere TimberFORCE

Glatte Schnitte und starke Ergebnisse in der Landschaftspflege



IHRE VORTEILE AUF EINEN BLICK

Sauberer Schnitt, ohne zu splintern,
dank zwei beweglicher Klingen

Starke Greifer und ein optionaler Sammelgreifer,
zur Steigerung der Effizienz

Hohe Schnittgeschwindigkeit, außergewöhnlich hohe
Schnittgeschwindigkeit mit optionalem Schnellhubventil

Einzigartiger Ventilblock und
enganliegende Hydraulik Verschlauchung

Robuste Konstruktion, Gehäuse, Greifer und
Messer aus Hardox-Stahl gefertigt

PRODUKTINFORMATIONEN

Die Baumschere TimberFORCE ist die optimale Lösung für professionelle Landschaftspflege. Entwickelt für den Einsatz an Baggern mit einem Arbeitsgewicht von 8 - 14 Tonnen, ist sie die ultimative Lösung für anspruchsvolle Arbeiten. Ihre herausragende Leistung und ihr einzigartiges Design machen sie zu einem unverzichtbaren Werkzeug für professionelle Anwender. Mit einer beeindruckenden Öffnungsweite und einem glatten Schnittbild ist sie ideal für Hecken, Sträucher und Bäume bis zu 30 cm Durchmesser. Komplett aus Hardox-Stahl gefertigt, ist die TimberFORCE extrem robust und widerstandsfähig. Nitrierte Wellen und gehärtete Stahlbuchsen sorgen für eine lange

Lebensdauer, selbst unter anspruchsvollen Bedingungen. Der einzigartige Ventilblock optimiert den Ölfluss und ermöglicht eine präzise Steuerung der Baumschere. Dies führt zu einer erhöhten Schnittgeschwindigkeit und einer verbesserten Gesamtleistung. Die TimberFORCE ist in Standard- oder Schnellhubventil-Ausführungen erhältlich und kann optional mit einem Sammelgreifer für mehr Effizienz ausgestattet werden. Alternativ bietet ein Zusatzgreifer zusätzliche Sicherheit bei der Arbeit. Eine Schwenkeinheit kann zwischen Baggeraufnahme und Baumschere gesetzt werden.

Produktdaten



TECHNISCHE DATEN

TimberFORCE

Abmessungen (B x T x H)	152 x 111 x 127 cm
Schneiddurchmesser Weichholz	30 cm
Schneiddurchmesser Hartholz	25 cm
Greiferöffnung	95 cm
Messeröffnungen	74 cm
Eigengewicht	560 kg
Dienstgewicht Trägerfahrzeug	8 - 14 t

Zur Produktseite:



HYDRAULISCHE DATEN

Empfohlene Literleistung	60-120 (l/min.)
Maximaler Betriebsdruck	300 bar
Doppeltwirkendes Steuergerät	1

SONDERAUSSTATTUNG

Zusatzgreifer ZG TimberFORCE/MASTER	optional
Sammelgreifer SG TimberFORCE/MASTER	optional
Schwenkeinheit SE Large	optional